



Bezkonkurenční péče o sklo

V myčce se systémem GlassCare jsou vaše sklenice v bezpečí a nablýskané. Naše jedinečné úchyty SoftGrips a podpěry SoftSpikes drží sklenice šetrně a pevně na svém místě. Najdete je v horním i dolním koši, kam se pohodlně vejdou i sklenice na vysoké noze.

Specifikace a benefity

Úchytky SoftGrips a SoftSpikes ochrání křehké sklo


S držáky SoftGrips a SoftSpikes už nemusíte trávit čas mytím křehkého skla v ruce. Měkký materiál šetrně a bezpečně drží sklenice na svém místě a chrání je před popraskáním a rozbitím.



- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
- Kapacita mytí: 13
- 8 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Systém sušení: Technologie AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: světelný bod na podlaze, dvoubarevný, budík, zpožděný start 1-24h, extra hygienický, GlassCare, indikátor pro leštadlo, sůl, XtraPower - extra silný
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má šetrné úchyty na 12 sklenic na víno, 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 4 měkké špičky, skládací poličky na šálky, nerezové držadlo Electrolux, Postranní držáky košíku
- Dolní košík má 4 rozložitelné talířové poličky, GlassHolder, Nerezové držadlo

Indikátor stavu mytí

Myčka vás pomocí paprsku "Beam on floor" v tichosti informuje o aktuálním stavu mycího programu. Zvukovou signalizaci můžete snadno přeslechnout, ale světelný bod promítaný na podlaze pod spotřebičem nepřehlédnete. Když svítí červená, program běží, když zelená, je hotovo.



Maximální pokrytí se systémem SatelliteClean®

Vaše nádobí bude zářit čistotou díky satelitnímu sprchovacímu ramenu SatelliteClean®, které nabízí až třikrát lepší výsledky, než je běžné. Dvojitě rotující rameno neustále mění úhel ostříku, proto i objemnější nádobí bude dobře umyto.



Rychlé nastavení programu s ovládáním QuickSelect

Intuitivní ovládání QuickSelect představuje snadný způsob, jak upravit a spustit mycí program. Posuvným tahem zvolíte délku programu a poklepáním přidáte různě volitelné funkce — jednodušší už to být nemůže.

Eliminujte bakterie pomocí funkce ExtraHygiene

Funkce ExtraHygiene vám poskytne maximální čistotu a bezpečí. Silná oplachovací fáze, která zahřeje vodu na teplotu 69 °C, zaručuje téměř úplnou likvidaci bakterií v myčce. Ideální nejen pro domácnosti s malými dětmi a alergiky.

Technická specifikace

Třída energetické účinnosti	C	Počet programů	8
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B	Počet teplot	4
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	42	Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	74	Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	13	Systém sušení	Technologie AirDry
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	10.5	Typ motoru	Invertor motor
Trvání programu (h:min)	4:00	Čistá hmotnost (kg)	38.39
Pohotovostní režim (W)	0.5	Vodní senzor	Ano
Index energetické účinnosti	43.9	Displej zobrazuje	zpožděný start, programy, zbývající čas, servisní kód
Instalace	Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)	Paprsek na podlaže	červený a zelený
Rozměry (mm)	818x596x550	FuzzyLogic - množstevní automatika	Ano
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x570	Vlastnosti dolního koše	4 rozložitelné talířové policičky, GlassHolder, Nerezové držadlo
Délka přívodního kabelu (m)	1.6	Vlastnosti horního koše	šetrné úchyty na 12 sklenic na víno, 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 4 měkké špičky, skládací policičky na šálky, nerezové držadlo Electrolux, Postranní držáky košíku
Délka napouštěcí hadice (cm)	180	Kolečka a nožičky	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu, Výšková nastavitelnost 0-8 cm
Programy	160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání	EAN kód produktu	7332543840465
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180	Účinnost mytí	1.121
Příkon (W)	1550-2200		
Napájecí napětí (V)	200-240		
Požad. jističení (A)	10		
Frekvence (Hz)	50-60		

