



Používejte veškeré náčiní, co v kuchyni máte

Příborová zásuvka MaxiFlex vám umožní popustit uzdu kreativitě a používat v kuchyni různé nástroje. Rozvržení můžete upravit tak, aby šlo vše snadno umístit, od sad příborů až po objemné náčiní jako jsou vařečky nebo šlehací metly.

Specifikace a benefity

Umýtí všech vašich příborů a náčiní v jednom cyklu s MaxiFlex

Zásuvka MaxiFlex je navržena tak, aby vyhovovala příborům a náčiní různých tvarů a velikostí. Ať už jsou velké nebo nevhodně tvarované, přizpůsobitelné přepážky a hluboká zásuvka znamenají, že vše lze snadno vložit.



- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
- Kapacita mytí: 14
- 8 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Systém sušení: Technologie AirDry
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: budík, zpožděný start 1-24h, extra hygienický, GlassCare, indikátor pro leštadlo, sůl, Time beam White, XtraPower - extra silný
- Vnitřní osvětlení pro optimální přehled v myčce
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, nerezové držadlo Electrolux, Postranní držáky košíku
- Dolní košík má 4 rozložitelné talířové poličky, Nerezové držadlo

Křehké sklo chráněné prvky SoftGrips a SoftSpikes

S držáky SoftGrips a hroty SoftSpikes již nepotřebujete trávit čas ručním mytím křehkého skla. Měkký materiál šetrně drží sklenice bezpečně a jistě na místě a chrání je před popraskáním a rozbitím.



Rychlé nastavení programu s ovládáním QuickSelect

Intuitivní ovládání QuickSelect představuje snadný způsob, jak upravit a spustit mycí program. Posuvným tahem zvolíte délku programu a poklepáním přidáte různé volitelné funkce — jednodušší už to být nemůže.



S TimeBeam® máte přehled

Funkce TimeBeam® vás informuje o aktuálním stavu mycího programu. Důležité údaje promítá na podlahu pod spotřebičem, abyste na první pohled viděli, kolik času ještě zbývá.

Eliminujte bakterie pomocí funkce ExtraHygiene

Funkce ExtraHygiene vám poskytne maximální čistotu a bezpečí. Silná oplachovací fáze, která zahřeje vodu na teplotu 69 °C, zaručuje téměř úplnou likvidaci bakterií v myčce. Ideální nejen pro domácnosti s malými dětmi a alergiky.

Technická specifikace

Třída energetické účinnosti	B	Počet programů	8
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B	Počet teplot	4
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	42	Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	64	Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	14	Systém sušení	Technologie AirDry
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	9.9	Typ motoru	Invertor motor
Trvání programu (h:min)	4:00	Čistá hmotnost (kg)	47
Pohotovostní režim (W)	0.5	Vodní senzor	Ano
Index energetické účinnosti	37.9	Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývající čas, servisní kód
Instalace	Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)	Vnitřní osvětlení	Ano
Rozměry (mm)	818x596x560	Paprsek na podlaze	Bílý paprsek na podlaze
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x560	FuzzyLogic - množstevní automatika	Ano
Délka přívodního kabelu (m)	1.6	Vlastnosti dolního koše	4 rozložitelné talířové policičky, Nerezové držadlo
Délka napouštěcí hadice (cm)	180	Vlastnosti horního koše	2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací policičky na šálky, nerezové držadlo Electrolux, Postranní držáky košíku
Programy	160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání	Kolečka a nožičky	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu, Výšková nastavitelnost 0-8 cm
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180	EAN kód produktu	7332543823659
Příkon (W)	1550-2200		
Napájecí napětí (V)	200-240		
Požad. jistění (A)	10		
Frekvence (Hz)	50-60		

