



Křehké sklenice v dobrých rukách

Sklenice potřebují o něco šetrnější opatrnou péči, obzvláště při jejich mytí. Praktické proto je, že prvky SoftGrips umístěné v horním koší myčky nádobí řady 700 GlassCare bezpečně, avšak šetrně podrží vaše sklenice. Zatímco prvky SoftSpikes zajistí, že se nepoškrábou nebo ještě hůře, nerozbijí.

Specifikace a benefity



Úchytky SoftGrips a SoftSpikes ochrání křehké sklo
 S držáky SoftGrips a SoftSpikes už nemusíte trávit čas mytím křehkého skla v ruce. Měkký materiál šetrně a bezpečně drží sklenice na svém místě a chrání je před popraskáním a rozbitím.



Umytí všech vašich příborů a náčiní v jednom cyklu s MaxiFlex

Zásuvka MaxiFlex je navržena tak, aby vyhovovala příborům a náčiní různých tvarů a velikostí. Ať už jsou velké nebo nevhodně tvarované, přizpůsobitelné přepážky a hluboká zásuvka znamenají, že vše lze snadno vložit.



Maximální pokrytí se systémem SatelliteClean®

Vaše nádobí bude zářit čistotou díky satelitnímu sprchovacímu ramenu SatelliteClean®, které nabízí až třikrát lepší výsledky, než je běžné. Dvojitě rotující rameno neustále mění úhel ostříku, proto i objemnější nádobí bude dobře umyto.



Odstraňuje více než 99,999 % bakterií a virů.*

Program Extra Hygiene certifikovaný předním světovým testovacím institutem Swissatest je vysoce účinný mycí cyklus, který odstraňuje více než 99,999 % bakterií a virů.* Zahnuje výkonnou sanitační fázi oplachu, při níž se teplota myčky zahřeje na 69 °C. To zaručuje téměř úplné

*Testováno na Micrococcus luteus a bakteriofágy MS2 v externím testu provedeném společností Swissatest Testmaterialien AG v roce 2021 (zkušební zpráva č. 20212029).



QuickLift – změna výšky koše i při plném naložení

Vkládejte nebo odebírejte nádobí pohodlně s košem QuickLift. I když je horní koš plně naložený, systém QuickLift umožňuje rychlé zvednutí nebo spuštění koše, aby se do něj vešlo nádobí a kuchyňské náčiní různých tvarů a velikostí.

- Instalace: Volně stojící spotřebič
- Nerezová úprava dveří a panelu. Stříbrné boky.
- Kapacita mytí:
- 8 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, Auto, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Systém sušení: Technologie AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: zpožděný start 1-24h, fáze sušení, extra hygienický, GlassCare, vybraný program, indikátor pro leštadlo, fáze oplachování, sůl, fáze mytí, XtraPower - extra silný
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, nerezové držadlo, 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky
- Dolní košík má 4 foldable tines, Nerezové držadlo

Technická specifikace

Třída energetické účinnosti	A	Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B	Systém sušení	Technologie AirDry
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	44	Typ motoru	Inverter BLDC
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	54	Čistá hmotnost (kg)	42.53
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	14	Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývající čas, servisní kód
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	10.9	Vlastnosti dolního koše	4 foldable tines, Nerezové držadlo
Pohotovostní režim (W)	0.5	Vlastnosti horního koše	6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, nerezové držadlo, 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky
Instalace	Volně stojící spotřebič	Kolečka a nožičky	4 adjustable feet (adj 0 to 3cm)
Trvání programu (h:min)	5:10	EAN kód produktu	7333394066356
Index energetické účinnosti	31.9	Produktové číslo pro partnery	ER Open
Rozměry (mm)	850x598x603	Obchodní značka	Electrolux
Délka přívodního kabelu (m)	1.6	Master model	ESG88600SX
Délka napouštěcí hadice (cm)	180	Cabinet type of	60 FS Doro Facelift
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180	Země původu	IT
Programy	160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, Auto, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání	Intrastat code	84221100
Příkon (W)	1950	Výška balení (mm)	900
Napájecí napětí (V)	220-240	Šířka balení (mm)	635
Požad. jistiění (A)	10	Hloubka balení (mm)	680
Frekvence (Hz)	50	Hmotnost včetně obalu (kg)	44
Počet programů	8	Váha obalu - papír/karton	10.5
Počet teplot	4		
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák		

