



Specifikace a benefity



Spolehlivý tukový filtr, který se snadno čistí, udržuje v kuchyni svěží vzduch

Praktický a spolehlivý tukový filtr je zárukou, že prostředí ve vaší kuchyni zůstane svěží a odsavač par bude optimálně fungovat. Můžete jej umýt ručně nebo v myčce nádobí.




Zaměřte se na detaily s osvětlením Pure Illumination

Úsporné osvětlení Pure Illumination vám při vaření zajistí skvělou viditelnost. LED osvětlení dodá jas celé varné ploše, takže při přípravě jídel uvidíte každíčký detail.

Systém upozornění na čištění filtru

Odsavač par je vybaven praktickým systémem upozornění na čištění filtru. Ukazatel na odsavači vás upozorní, když je třeba vyčistit tukový a uhlíkový filtr – nemusíte sami nic hlídat.



- Typ odsavače: Výsuvný, šířka 60 cm
- Počet rychlostí: 3+Intensive; Micro switch
- Možnost nastavení recirkulace vzduchu
- Způsob ovládání: elektronická tlačítka
- Indikace znečištění tukového filtru
- Indikace znečištění uhlíkového filtru
- Osvětlení: LED proužek, 1x
- Typ a číslo tukového filtru : Hliníkový, 2

Technická specifikace

Instalace	Výsuvný	Typ filtru	Hliníkový
Barva	Šedá	Produktové číslo filtru	902 986 580
Rozměry VxŠxH (mm)	-395x598x300	Čistá hmotnost (kg)	11.4
Třída energetické účinnosti	A	EAN kód produktu	7332543805761
Ovládání	Elektronické tlačítkové	Produktové číslo pro partnery	B - Open All
Osvětlení	LED proužek	Váha obalu - vlnitá lepenka	1400
Sací výkon při intenzivním režimu (m3/h)	660	Váha obalu - Polystyren (EPS/EPP)	380
Stupně výkonu	3+Intensive; Micro switch	Váha obalu - (PE) Polyester	20
Min. odstup od plynové varné desky (cm)	65	OdourClean Plus Carbon filter PNC	902 986 608
Min. odstup od elektrické varné desky (cm)	45	OdourClean Plus Carbon filter type	MCFB83PL
Délka přívodního kabelu (m)	1.4	EPREL Registration Date_E20	2024-08-14
Frekvence (Hz)	50		
Průtok vzduchu při minimální rychlosti (m3/h)	235		
Průtok vzduchu při maximální rychlosti (m3/h)	445		
Hlučnost při minimálním výkonu (db (A))	46		
Hlučnost při maximálním výkonu (db (A))	60		
Počet světel	1		
Počet tukových filtrů	2		

