



Až 3x účinnější sušení s automatickým otevřením dvířek AirDry

Technologie AirDry využívá k sušení přirozenou cirkulaci vzduchu. Před koncem programu se dvířka automaticky pootevřou, aby dovnitř mohl proudit vzduch. Tento způsob je 3x účinnější než sušení se zavřenými dvířky. Nádobí je tak dokonale usušené a vy šetříte energii.

Specifikace a benefity



Automatické otevření dvířek AirDry pro 3x lepší sušení

Nová technologie AirDry využívá k sušení přirozeného proudění vzduchu. Dvířka myčky se před koncem programu pootevřou o 10 cm, aby mohl vzduch volně proudit. To přináší až třikrát lepší výsledky než sušení se zavřenými dvířky.



Voda dosáhne do každého rohu díky dvojitému sprchovacímu ramenu

Díky dvěma rotačním sprchovacím ramenům je oplach zajištěn pro veškeré nádobí v myčce. Ostříkovače zajistí, že se voda dostane do každého rohu, aby vaše nádobí bylo po umytí nablýskané. V horním i dolním koši.



Rychlé a účinné mytí s 30minutovým programem

Vaše nová úspora času. Když máte menší náplň, je náš 30minutový rychlý mycí program dokonalé řešení. To vše bez kompromisů na výsledcích. Pro dokonalé a rychlé výsledky mytí.



Program předmytí pro stále svěží kuchyň

Pokud vám trvá naplnit myčku několik dní, program předmytí nádobí v myčce opláchně a zabrání tvorbě nepříjemných pachů. Proudí vody odstraní zbytky jídel z talířů a skla, čímž zajistí, že kuchyně zůstane svěží.



PerfectFit usnadňuje instalaci

Instalace nové myčky nebyla nikdy snazší. Posuvné závěsy PerfectFit se přizpůsobí jakémukoliv rozměru, a dokonce není nutné ani upravovat podstavec. Máte tak jistotu, že nová myčka dokonale zapadne do vaší kuchyně.

- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
- Kapacita mytí:
- 5 programů, 3 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 90 minutový, eco, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Systém sušení: Technologie AirDry
- Panel s textem a symboly
- Zpožděný start : 3h
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: budík, zpožděný start 3h, fáze sušení, vybraný program, indikátor pro leštidlo, sůl
- Výškově nastavitelný horní košík
- Horní košík má skládací poličky na šálky
- Dolní košík má Fixed tines

Technická specifikace

Třída energetické účinnosti	F	Počet teplot	3
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	C	Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	49	Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	78	Systém sušení	Technologie AirDry
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	9	Typ motoru	Inverter BLDC
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	9.9	Čistá hmotnost (kg)	31
Pohotovostní režim (W)	0.5	Vlastnosti dolního koše	Fixed tines
Instalace	Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)	Vlastnosti horního koše	skládací poličky na šálky
Trvání programu (h:min)	4:00	Kolečka a nožičky	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Index energetické účinnosti	61.8	EAN kód produktu	7332543738427
Rozměry (mm)	818x446x550	Produktové číslo pro partnery	ER Open
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x450x550	Obchodní značka	Electrolux
Délka přívodního kabelu (m)	1,5	Master model	EEA12100L
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	Cabinet type of	45 FI 9 PS SLIDING
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150	Země původu	PL
Programy	160 minutový, 90 minutový, eco, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání	Intrastat code	84221100
Příkon (W)	1950	Výška balení (mm)	870
Napájecí napětí (V)	220-240	Šířka balení (mm)	490
Požad. jistění (A)	10	Hloubka balení (mm)	685
Frekvence (Hz)	50	Hmotnost včetně obalu (kg)	32
Počet programů	5	Váha obalu - papír/karton	9
		Váha obalu - (PE) Polyester	200
		Váha obalu - Polystyren (EPS/EPP)	701
		Váha obalu - dřevo	249

