



Bezkonkurenční péče o sklo

V myčce se systémem GlassCare jsou vaše sklenice v bezpečí a nablýskané. Naše jedinečné úchyty SoftGrips a podpěry SoftSpikes drží sklenice šetrně a pevně na svém místě. Najdete je v horním i dolním koši, kam se pohodlně vejdou i sklenice na vysoké noze.

Specifikace a benefity

Všechny přístroje umyté najednou v zásuvce MaxiFlex



Zásuvka MaxiFlex je navržena pro přístroje a náčiní rozmanitých rozměrů a tvarů. Ať už při vaření použijete velké nebo neforemné náčiní, do extra hluboké přizpůsobitelné zásuvky s dělicími příčkami vše snadno vložíte.

Maximální pokrytí se systémem SatelliteClean®



Vaše nádobí bude zářit čistotou díky satelitnímu sprchovacímu ramenu SatelliteClean®, které nabízí až třikrát lepší výsledky, než je běžné. Dvojitě rotující rameno neustále mění úhel ostřiku, proto i objemnější nádobí bude dobře umyto.

Rychlé nastavení programu s ovládáním QuickSelect




Intuitivní ovládání QuickSelect představuje snadný způsob, jak upravit a spustit mycí program. Posuvným tahem zvolíte délku programu a poklepnutím přidáte různé volitelné funkce — jednodušší už to být nemůže.

Každá sklenice je zajištěna s držákem GlassHolder



Držák GlassHolder, umístěný ve spodním koši myčky, je bezpečným místem pro vaše vysoké skleničky. Úchopy SoftGrips drží sklenice jemně a bezpečně na místě, zatímco hroty SoftSpikes sklenicím poskytují podpěru. Držák pojme až 4 sklenice. Zároveň může být upraven pro různé šířky

Indikátor stavu mytí



Myčka vás pomocí paprsku "Beam on floor" v tichosti informuje o aktuálním stavu mycího programu. Zvukovou signalizaci můžete snadno přeslechnout, ale světelný bod promítaný na podlaže pod spotřebičem nepřehlédnete. Když svítí červená, program běží, když zelená, je hotovo.

- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrýtý ovládací panel)
- Kapacita mytí:
- 8 programů, 3 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Systém sušení: Technologie AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: světelný bod na podlaže, dvoubarevný, budík, zpožděný start 1-24h, fáze sušení, GlassCare, Machine Care, vybraný program, indikátor pro leštidlo, sůl, XtraPower - extra silný
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
- Dolní košík má 2 foldable tines, GlassHolder, Plastové držátko

Technická specifikace

Třída energetické účinnosti	D	Počet programů	8
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B	Počet teplot	3
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	42	Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	85	Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	14	Systém sušení	Technologie AirDry
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	10.5	Typ motoru	Inverter BLDC
Pohotovostní režim (W)	0.5	Čistá hmotnost (kg)	40
Instalace	Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)		
Trvání programu (h:min)	4:00	Vodní senzor	Ano
Index energetické účinnosti	49.9	Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývající čas, servisní kód
Rozměry (mm)	818x596x550	Paprsek na podlaže	červený a zelený
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x550	Vlastnosti dolního koše	2 foldable tines, GlassHolder, Plastové držadlo
Délka přívodního kabelu (m)	1,5	Vlastnosti horního koše	2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	Kolečka a nožičky	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150	EAN kód produktu	7332543706204
Programy	160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání	Produktové číslo pro partnery	ER Open
Příkon (W)	1950	Obchodní značka	Electrolux
Napájecí napětí (V)	220-240	Master model	EEG48300L
Požad. jištění (A)	10	Cabinet type of	60 FI SLIDING Domodossola 14 iec
Frekvence (Hz)	50	Země původu	PL
		Intrastat code	84221100
		Výška balení (mm)	864

