



Účinné, výkonné mytí a snadné plnění

Řada 6000 díky tvarovanému ostřikovacímu rameni poskytuje efektivní pokrytí vodou. Ovládací panel nabízí pohodlnou možnost výběru programu na základě času. Koše jsou prostorné a ten vrchní výškově nastavitelný.

Specifikace a benefity

Čas a účinnost máte pod kontrolou

Displej SmartSelect zobrazuje délku a energetickou účinnost každého programu. Nechte nádobí umýt rychle za 60 minut, nebo šetřete energii programem ECO. V obou případech se můžete spolehnout na dokonalé výsledky.



Důkladné mytí nádobí. Bez větší spotřeby vody

Ostřikovací rameno SatelliteClean® důkladně myje nádobí účinným pokrytím mytí. I těsně naskládané nebo větší nádobí se umyje důkladně bez ohledu na přesné umístění v myčce. A to bez větší spotřeby vody nebo energie.




Ochrana křehkých sklenic

Měkké hroty SoftSpikes® podírají a chrání křehké sklenice. Tyto protiskluzové gumové hroty stabilizují sklenice a hrnky a snižují tak riziko poškrábání a prasknutí. Hroty také lze přemístit tam, kde jsou potřeba.



V průběhu mytí svítí na podlahu bílé světlo

Jednoduchá a praktická funkce: LightOnFloor v průběhu mytí promítá na podlahu bílé světlo. Po dokončení mytí světlo zhasne a nádobí můžete vyložit.



Dosuší přirozeným proudícím vzduchem

AirDry dokončuje sušení přirozeným prouděním vzduchu. Dvířka se ke konci programu automaticky otevrou a nechají do myčky proudit vzduch o pokojové teplotě. Až 3× lepší sušení oproti řešení s uzavřenými dvířky.



- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
- 8 programů, 3 teplot(y)
- Mycí programy: 120 Minutes, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Systém sušení: Technologie AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: budík, zpožděný start 1-24h, ExtraPower, GlassCare, LightOnFloor, indikátor pro leštadlo, sůl
- Horní košík má 2 rows of fixed tines, 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
- Dolní košík má Low round rack frame, 2 rear foldable tines, plastic handle

Technická specifikace

Třída energetické účinnosti	B	Počet programů	8
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B	Počet teplot	3
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	44	Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	63	Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	13	Systém sušení	Technologie AirDry
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	9.5	Typ motoru	Inverter BLDC
Pohotovostní režim (W)	0.5	Čistá hmotnost (kg)	33
Instalace	Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)	Vodní senzor	Ano
Trvání programu (h:min)	4:00	Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývajíc čas, servisní kód
Index energetické účinnosti	37.9	Paprsek na podlaze	LightOnFloor
Rozměry (mm)	818x596x550	Vlastnosti dolního koše	Low round rack frame, 2 rear foldable tines, plastic handle
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x550	Vlastnosti horního koše	2 rows of fixed tines, 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
Délka přívodního kabelu (m)	1,5	Kolečka a nožičky	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	EAN kód produktu	7333394149400
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150	Produktové číslo pro partnery	ER Open
Programy	120 Minutes, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání	Obchodní značka	AEG
Příkon (W)	1950	Master model	GI620B2SC
Napájecí napětí (V)	220-240	Cabinet type of	60 FI Doris
Požad. jištění (A)	10	Země původu	PL
Frekvence (Hz)	50	Intrastat code	84221100

