



Křehké sklenice v dobrých rukách

Sklenice potřebují o něco šetrnější péči, obzvláště při jejich mytí. Je proto dobře, že držáky SoftGrips, umístěné v horním koši myčky nádobí řady 700 Pro, bezpečně, avšak šetrně podrží vaše sklenice. Zatímco gumové hroty SoftSpikes zajistí, že se nepoškrábou.

Specifikace a benefity



Úchytky SoftGrips a SoftSpikes ochrání křehké sklo
S držáky SoftGrips a SoftSpikes už nemusíte trávit čas mytím křehkého skla v ruce. Měkký materiál šetrně a bezpečně drží sklenice na svém místě a chrání je před popraskáním a rozbitím.



Posuvné závěsy Premium: možnost hladké vestavby myčky nádobí

Posuvné závěsy Premium určené pro instalaci těžkých (kamenných, skleněných), vyšších nebo extra silných panelů, a nabízejí tak nové možnosti prvotřídní a bezproblémové vestavby myčky nádobí určeno pro panely 8-15kg. V případě použití lehčího panelu dojde k samozavírání dvířek



Úmytí všech vašich příborů a náčiní v jednom cyklu s MaxiFlex

Zásuvka MaxiFlex je navržena tak, aby vyhovovala příborům a náčiní různých tvarů a velikostí. Ať už jsou velké nebo nevhodně tvarované, přizpůsobitelné přepážky a hluboká zásuvka znamenají, že vše lze snadno vložit.



Udržitelnost v mytí nádobí je snadná

Zodpovědná volba je snadná. Pomocí posuvníku QuickSelect na dotykovém displeji zvolíte preferovanou dobu cyklu a Ecometer vás prostřednictvím vizuálně zelených pruhů navede na nejšetrnější program, který šetří energii a vodu.

- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
- Kapacita mytí:
- 8 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Systém sušení: Technologie AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: světelný bod na podlaze, dvoubarevný, budík, zpožděný start 1-24h, extra hygienický, GlassCare, indikátor pro leštidlo, sůl, XtraPower - extra silný
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
- Dolní košík má 2 foldable tines, Plastové držátko

Technická specifikace

Třída energetické účinnosti	C
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	44
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	76
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	15
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	11
Pohotovostní režim (W)	0.5
Instalace	Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
Trvání programu (h:min)	4:00
Index energetické účinnosti	43.9
Rozměry (mm)	818x596x550
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x550
Délka přívodního kabelu (m)	1.6
Délka napouštěcí hadice (cm)	180
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180
Programy	160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
Příkon (W)	1950
Napájecí napětí (V)	220-240
Požad. jistiění (A)	10
Frekvence (Hz)	50

Počet programů	8
Počet teplot	4
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Systém sušení	Technologie AirDry
Typ motoru	Inverter BLDC
Čistá hmotnost (kg)	37.9
Vodní senzor	Ano
Displej zobrazuje	zpožděný start, programy, zbývající čas, servisní kód
Paprsek na podlaze	červený a zelený
Vlastnosti dolního koše	2 foldable tines, Plastové držátko
Vlastnosti horního koše	2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
Kolečka a nožičky	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
EAN kód produktu	7333394029412
Produktové číslo pro partnery	KR Open
Obchodní značka	Electrolux
Master model	KHGB9400L
Cabinet type of	60 FI DORO SLIDING HD
Země původu	IT

