

**Používejte veškeré náčiní, co v kuchyni máte**

S touto myčkou nádobí můžete být kreativnější a při vaření používat jakékoli kuchyňské náčiní. V zásuvce MaxiFlex se vždycky místo najde. Prostor navíc snadno přizpůsobíte tomu, kolik příborů a jaké objemné kousky zrovna vkládáte.

Specifikace a benefity**Všechny příbory umyté najednou v zásuvce MaxiFlex**

Zásuvka MaxiFlex je navržena pro příbory a náčiní rozmanitých rozměrů a tvarů. Ať už při vaření použijete velké nebo neforemné náčiní, do extra hluboké přizpůsobitelné zásuvky s dělicími příčkami vše snadno vložíte.

**Maximální pokrytí se systémem SatelliteClean®**

Vaše nádobí bude zářit čistotou díky satelitnímu sprchovacímu ramenu SatelliteClean®, které nabízí až třikrát lepší výsledky, než je běžné. Dvojitě rotující rameno neustále mění úhel ostříku, proto i objemnější nádobí bude dobře umyto.

- Instalace: Vestavná, viditelný ovládací panel
- Kapacita mytí: 14
- Spotřeba vody a energie: 10.5 l, 0.935 kWh
- Šetrná funkce pro sklo
- 6 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: AutoFlex 45-70 °C, péče o sklo 45 °C, intenzivní 70 °C, rychlý plus 60 °C, Opláchnutí a čekání
- Systém sušení: Technologie AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: zpožděný start 1-24h, fáze sušení, Moje oblíbené, vybraný program, indikátor pro leštidlo, sůl, TimeManager, fáze mytí, XtraDry
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má skládací poličky na šálky, Plastové barevné držadlo
- Dolní košík má 4 rozložitelné talířové poličky, Barevné plastové držátko

Technická specifikace

Třída energetické účinnosti	E	Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B	Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	44	Systém sušení	Technologie AirDry
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	95	Typ motoru	Invertor motor
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	14	Čistá hmotnost (kg)	38.35
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	10.5	Vodní senzor	Ano
Pohotovostní režim (W)	0.5	Displej zobrazuje	zpožděný start, zbyvájící čas, servisní kód
Instalace	Vestavná, viditelný ovládací panel	FuzzyLogic - množstevní automatika	Ano
Trvání programu (h:min)	3:55	Vlastnosti dolního koše	4 rozložitelné talířové poličky, Barevné plastové držátko
Index energetické účinnosti	55.9	Vlastnosti horního koše	skládací poličky na šálky, Plastové barevné držadlo
Rozměry (mm)	818x596x575	Kolečka a nožičky	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu, Výšková nastavitelnost 0-8 cm
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-880x600x550	EAN kód produktu	7332543660148
Délka přívodního kabelu (m)	1,5	Produktové číslo pro partnery	ER Open
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	Obchodní značka	Electrolux
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150	Master model	ESI9500LOX
Programy	AutoFlex 45-70 °C, péče o sklo 45 °C, intenzivní 70 °C, rychlý plus 60 °C, Opláchnutí a čekání	Cabinet type of	60 I Domodossola 14 iec
Příkon (W)	1950	Země původu	PL
Napájecí napětí (V)	220-240	Intrastat code	84221100
Požad. jistiění (A)	10	Výška balení (mm)	864
Frekvence (Hz)	50	Šířka balení (mm)	635
Počet programů	6		
Počet teplot	4		

PSGBDW200DE00004

