


Výkonné a účinné mytí, prostorné a flexibilní koše

Řada 800 má vysoký mycí výkon, který zcela odstraní připečené nebo zaschlé zbytky potravin. Minimální spotřeba vody – pouhých 8,4 litru. Flexibilní koše s hladkým pojezdem mají sklápěcí řady a držáky navíc na ochranu sklenic.

Specifikace a benefity
Dvojitě rotující ostřikovací disk myje ze všech směrů


Úplné odstranění zaschlých a připečených zbytků jídla za pouhých 90 minut. Testováno a ověřeno.* Rozprašovací rameno se dvěma tryskami, jednou kruhovou a jednou rovnou, účinně ostříkuje vodou z více úhlů. Výsledkem je pokaždé zářivě čisté nádobí.

* Na základě testu nezávislého německého institutu při použití čisticích tablet a 90min. programu na zbytky lasagní.

Dvířka Push2Open s otevíráním bez madla. Plná vestavba


Pro dvířka Push2Open není potřeba madlo. Dvířka se otevírají jemným zatlačením na jejich horní část.

Všestranné koše se sklopnými řadami a držáky na sklenice


Koše FlexiMax Plus s hladkým pojezdem mají tři sklopné řady pro flexibilní umístění nádobí. Protiskluzové gumové úchyty a hroty udržují nádobí a sklenice na místě a zabraňují jejich narážení. Koš na příbory má hlubší prostřední sekci na kuchyňské náčiní.

1 program, 2 zóny. Intenzivní mytí hrnců a pánví, šetrné mytí skleněného nádobí.


Dvě zóny mytí v jednom programu bez vlivu na spotřebu vody nebo energie. Aktivací funkce DualZone zapnete přizpůsobené mytí, při kterém na hrnce a pánve ve spodním koši působí silnější tlak vody, zatímco na skleněném nádobí v horním koši působí jemnější tlak.

Účinné a efektivní mytí vodou pouze tam, kde je to potřeba


Systém WaterSmart distribuuje vodu přes samostatná ostřikovací ramena tam, kde je potřeba. Výsledkem je účinné mytí s minimální spotřebou vody – při použití programu Eco pouhých 8,4 litru.

- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
- 8 programů, 3 teplot(y)
- Mycí programy: 120 Minutes, 60 minutový, 90 minutový, AUTOClean, eco, MachineClean, QuickClean, QuickRinse
- Systém sušení: Technologie AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: budík, zpožděný start 1-24h, DualZone, extra hygienický, GlassCare, LightOnFloor, indikátor pro leštidlo, sůl
- Vnitřní osvětlení pro optimální přehled v myčce
- Horní košík má 2 front folding tines for glasses with tine caps, 2 front folding tines for saucer with tine caps, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, nerezové držadlo
- Dolní košík má 2 front foldable tines with tine caps, 4 rear foldable tines with tine caps, Plastové držátko, Tall flat rack frame

Technická specifikace

Třída energetické účinnosti	B	Počet teplot	3
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	A	Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	38	Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	64	Systém sušení	Technologie AirDry
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	14	Typ motoru	Inverter BLDC
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	8.4	Čistá hmotnost (kg)	37
Pohotovostní režim (W)	0.5	Vodní senzor	Ano
Instalace	Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)	Displej zobrazuje	zpožděný start, programy, zbývajcí čas, servisní kód
Trvání programu (h:min)	4:30	Vnitřní osvětlení	Ano
Index energetické účinnosti	37.9	Paprsek na podlaze	LightOnFloor
Rozměry (mm)	815x596x560	Vlastnosti dolního koše	2 front foldable tines with tine caps, 4 rear foldable tines with tine caps, Plastové držátko, Tall flat rack frame
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x560	Vlastnosti horního koše	2 front folding tines for glasses with tine caps, 2 front folding tines for saucer with tine caps, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, nerezové držadlo
Délka přívodního kabelu (m)	1.6	Kolečka a nožičky	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Délka napouštěcí hadice (cm)	180	EAN kód produktu	7333394148489
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180	Produktové číslo pro partnery	KR Open
Programy	120 Minutes, 60 minutový, 90 minutový, AUTOClean, eco, MachineClean, QuickClean, QuickRinse		
Příkon (W)	1550-2200		
Napájecí napětí (V)	200-240		
Požad. jistění (A)	10		
Frekvence (Hz)	50-60		
Počet programů	8		

