



Výkonné a účinné mytí, prostorné a flexibilní koše

Řada 800 má vysoký mycí výkon, který zcela odstraní připečené nebo zaschlé zbytky potravin. Minimální spotřeba vody – pouhých 8,4 litru. Flexibilní koše s hladkým pojezdem mají sklápěcí řady a držáky navíc na ochranu sklenic.

Specifikace a benefity



Plně naložený spodní koš se na zesílených závěsech dá zvednout o 25 cm.

Zvedací mechanismus: ComfortLift® umožňuje zvednout spodní koš do výšky horního koše pro rychlejší, jednodušší plnění a vykládání nádobí. Zesílený mechanismus pantů prošel testy na zvedání zcela naplněného spodního koše do výšky horního koše.



Dvojitě rotující ostřikovací disk myje ze všech směrů

Úplné odstranění zaschlých a připečených zbytků jídla za pouhých 90 minut. Testováno a ověřeno.* Rozprašovací rameno se dvěma tryskami, jednou kruhovou a jednou rovnou, účinně ostříkuje vodou z více úhlů. Výsledkem je pokaždé zářivě čisté nádobí.

* Na základě testu nezávislého německého institutu při použití čisticích tablet a 90min. programu na zbytky lasagni.



Všestranné koše se sklopnými řadami a držáky na sklenice

Koš FlexiMax Plus s hladkým pojezdem mají tři sklopné řady pro flexibilní umístění nádobí. Protiskluzové gumové úchyty a hroty udržují nádobí a sklenice na místě a zabraňují jejich narážení. Koš na příbory má hlubší prostřední sekci na kuchyňské náčiní.



Stačí zvolit dobu programu. Není třeba volit mezi programy

QuickSelect Connect coby jednodušší způsob používání myčky zobrazuje, jak se v závislosti na délce programu mění spotřeba energie. Posuvníkem zvolte čas a sledujte změny spotřeby energie. V aplikaci najdete i typy k plnění, volbě programu a údržbě.



1 program, 2 zóny. Intenzivní mytí hrnců a pánví, šetrné mytí skleněného nádobí.

Dvě zóny mytí v jednom programu bez vlivu na spotřebu vody nebo energie. Aktivací funkce DualZone zapnete přizpůsobené mytí, při kterém na hrnce a pánve ve spodním koši působí silnější tlak vody, zatímco na křehké předměty v horním koši působí méně.

- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
- 8 programů, 3 teplot(y)
- Mycí programy: 120 Minutes, 60 minutový, 90 minutový, AUTOClean, eco, MachineClean, QuickClean, QuickRinse
- Systém sušení: Technologie AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: budík, zpožděný start 1-24h, DualZone, extra hygienický, GlassCare, LightOnFloor, indikátor pro leštidlo, sůl
- Vnitřní osvětlení pro optimální přehled v myčce
- Horní košík má 2 front folding tines for glasses with tine caps, 2 front folding tines for saucer with tine caps, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, nerezové držadlo
- Dolní košík má Tall flat rack frame ComfortLift, 4 rear foldable tines with tine caps, stainless steel handle

Technická specifikace

Třída energetické účinnosti	A
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	40
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	54
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	14
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	8.4
Pohotovostní režim (W)	0.5
Instalace	Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
Trvání programu (h:min)	4:30
Index energetické účinnosti	31.9
Rozměry (mm)	815x596x550
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x550
Délka přívodního kabelu (m)	1.6
Délka napouštěcí hadice (cm)	180
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180
Programy	120 Minutes, 60 minutový, 90 minutový, AUTOClean, eco, MachineClean, QuickClean, QuickRinse
Příkon (W)	1550-2200
Napájecí napětí (V)	200-240
Požad. jistění (A)	10
Frekvence (Hz)	50-60
Počet programů	8

Počet teplot	3
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Systém sušení	Technologie AirDry
Typ motoru	Inverter BLDC
Čistá hmotnost (kg)	42
Vodní senzor	Ano
Displej zobrazuje	zpožděný start, programy, zbývajcí čas, servisní kód
Vnitřní osvětlení	Ano
Paprsek na podlaze	LightOnFloor
Vlastnosti dolního koše	Tall flat rack frame ComfortLift, 4 rear foldable tines with tine caps, stainless steel handle
Vlastnosti horního koše	2 front folding tines for glasses with tine caps, 2 front folding tines for saucer with tine caps, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, nerezové držadlo
Kolečka a nožičky	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
EAN kód produktu	7333394158402
Produktové číslo pro partnery	KR Open
Obchodní značka	Electrolux

