



Křehké sklenice v dobrých rukách

Sklenice potřebují o něco šetrnější péči, obzvláště při jejich mytí. Je proto dobře, že držáky SoftGrips, umístěné v horním koši myčky nádobí řady 700 Pro, bezpečně, avšak šetrně podrží vaše sklenice. Zatímco gumové hroty SoftSpikes zajistí, že se nepoškrábou.

Specifikace a benefity

Rychlé nastavení programu s ovládáním QuickSelect

Intuitivní ovládání QuickSelect představuje snadný způsob, jak upravit a spustit mycí program. Posuvným tahem zvolíte délku programu a poklepáním přidáte různě volitelné funkce — jednodušší už to být nemůže.



Automatické otevření dvířek AirDry pro 3x lepší sušení

Nová technologie AirDry využívá k sušení přirozeného proudění vzduchu. Dvířka myčky se před koncem programu pootevrou o 10 cm, aby mohl vzduch volně proudit. To přináší až třikrát lepší výsledky než sušení se zavřenými dvířky.



Maximální pokrytí se systémem SatelliteClean®

Vaše nádobí bude zářit čistotou díky satelitnímu sprchovacímu ramenu SatelliteClean®, které nabízí až třikrát lepší výsledky, než je běžné. Dvojitě rotující rameno neustále mění úhel ostříku, proto i objemnější nádobí bude dobře umyto.




Křehké sklo chráněné prvky SoftGrips a SoftSpikes

S držáky SoftGrips a hroty SoftSpikes již nepotřebujete trávit čas ručním mytím křehkého skla. Měkký materiál šetrně drží sklenice bezpečně a jistě na místě a chrání je před popraskáním a rozbítním.



Indikátor stavu mytí

Myčka vás pomocí paprsku "Beam on floor" v tichosti informuje o aktuálním stavu mycího programu. Zvukovou signalizaci můžete snadno přeslechnout, ale světelný bod promítaný na podlahu pod spotřebičem nepřehlédnete. Když svítí červená, program běží, když zelená, je hotovo.



- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
- Kapacita mytí:
- 8 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Systém sušení: Technologie AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: světelný bod na podlaze, dvoubarevný, budík, zpožděný start 1-24h, fáze sušení, extra hygienický, GlassCare, Machine Care, vybraný program, indikátor pro leštidlo, sůl, XtraPower - extra silný
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
- Dolní košík má 2 foldable tines, Plastové držátko

Technická specifikace

Třída energetické účinnosti	D	Počet programů	8
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B	Počet teplot	4
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	44	Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	63	Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	9	Systém sušení	Technologie AirDry
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	9.9	Typ motoru	Inverter BLDC
Pohotovostní režim (W)	0.5	Čistá hmotnost (kg)	32
Instalace	Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)	Vodní senzor	Ano
Trvání programu (h:min)	4:00	Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývající čas, servisní kód
Index energetické účinnosti	49.8	Paprsek na podlaze	červený a zelený
Rozměry (mm)	818x446x550	Vlastnosti dolního koše	2 foldable tines, Plastové držátko
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x450x550	Vlastnosti horního koše	2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
Délka přívodního kabelu (m)	1,5	Kolečka a nožičky	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	EAN kód produktu	7332543738410
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150	Produktové číslo pro partnery	ER Open
Programy	160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání	Obchodní značka	Electrolux
Příkon (W)	1950	Master model	EEG62310L
Napájecí napětí (V)	220-240	Cabinet type of	45 FI 9 PS SLIDING
Požad. jištění (A)	10	Země původu	PL
Frekvence (Hz)	50	Intrastat code	84221100
		Výška balení (mm)	870

