


Až 3x účinnější sušení s automatickým otevřením dvířek AirDry

Technologie AirDry využívá k sušení přirozenou cirkulaci vzduchu. Před koncem programu se dvířka automaticky pootevřou, aby dovnitř mohl proudit vzduch. Tento způsob je 3x účinnější než sušení se zavřenými dvířky. Nádobí je tak dokonale usušené a vy šetříte energii.

Specifikace a benefity

Automatické otevření dvířek AirDry pro 3x lepší sušení


Nová technologie AirDry využívá k sušení přirozeného proudění vzduchu. Dvířka myčky se před koncem programu pootevřou o 10 cm, aby mohl vzduch volně proudit. To přináší až třikrát lepší výsledky než sušení se zavřenými dvířky.


Všechny přístroje umyté najednou v zásuvce MaxiFlex

Zásuvka MaxiFlex je navržena pro přístroje a náčiní rozličných rozměrů a tvarů. Je hlubší a dělicí příčky lze snadno posunout tak, abyste do ní mohli pohodlně naskládat veškeré použité náčiní.


Voda dosáhne do každého rohu díky dvojitému sprchovacímu ramenu

Díky dvěma rotačním sprchovacím ramenům je oplach zajištěn pro veškeré nádobí v myčce. Ostřikovače zajistí, že se voda dostane do každého rohu, aby vaše nádobí bylo po umytí nablýskané. V horním i dolním koši.


Indikátor stavu mytí

Myčka vás pomocí paprsku "Beam on floor" v tichosti informuje o aktuálním stavu mycího programu. Zvukovou signalizaci můžete snadno přeslechnout, ale světelný bod promítaný na podlahu pod spotřebičem nepřehlédnete. Když svítí červená, program běží, když zelená, je hotovo.

- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
- Kapacita mytí:
- 6 programů, 2 teplot(y)
- Mycí programy: 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, Quick Cycles, Opláchnutí a čekání
- Systém sušení: Technologie AirDry
- Panel s textem a symboly
- Zpožděný start : 3h
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: světelný bod na podlahu, dvoubarevný, budík, zpožděný start 3h, fáze sušení, Eko, Machine Care, vybraný program, indikátor pro leštidlo, sůl, XtraPower - extra silný
- Výškově nastavitelný horní košík
- Horní košík má skládací poličky na šálky
- Dolní košík má Fixed tines

Technická specifikace

Třída energetické účinnosti	E	Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	C	Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	46	Systém sušení	Technologie AirDry
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	75	Typ motoru	Inverter BLDC
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	10	Čistá hmotnost (kg)	31
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	9.9	Vodní senzor	Ano
Pohotovostní režim (W)	0.5	Paprsek na podlaze	červený a zelený
Instalace	Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)	Vlastnosti dolního koše	Fixed tines
Trvání programu (h:min)	4:00	Vlastnosti horního koše	skládací poličky na šálky
Index energetické účinnosti	55.9	Kolečka a nožičky	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Rozměry (mm)	818x446x550	EAN kód produktu	7333394052007
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x450x550	Produktové číslo pro partnery	B - Open All
Délka přívodního kabelu (m)	1,5	Obchodní značka	Electrolux
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	Master model	EEA23200L
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150	Cabinet type of	45 FI 10 PS SLIDING
Programy	90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, Quick Cycles, Opláchnutí a čekání	Země původu	PL
Příkon (W)	1950	Intrastat code	84221100
Požad. jistění (A)	10	Výška balení (mm)	870
Frekvence (Hz)	50	Šířka balení (mm)	490
Počet programů	6	Hloubka balení (mm)	685
Počet teplot	2	Hmotnost včetně obalu (kg)	32
		Váha obalu - papír/karton	9
		Váha obalu - (PE) Polyester	200
		Váha obalu - Polystyren (EPS/EPP)	701

