



Křehké sklo v bezpečí

I extra výkonné myčky nádobí umí poskytnout sklu jemnou péči. Držáky SoftGrip v horním koší drží sklenice šetrně, a přitom bezpečně na svém místě. Gumové hroty SoftSpikes zabráňují jejich poškrábání nebo poškození.

Specifikace a benefity



Vynikající péče a zářivost i bez ručního mytí

Systém GlassCare vaše křehké sklenice vždy perfektně zafixuje, a tak jim zajistí dokonalou čistotu i perfektní péči. Technologie SoftGrip pevně, ale přitom šetrně drží sklenice na víno za stopku. SoftSpikes® zase tvoří měkkou a zároveň podpůrnou podložku.



Nastavitelná zásuvka MaxiFlex pro pohodlné mytí

Zásuvka MaxiFlex je navržena pro přístroje a náčiní rozmanitých velikostí a tvarů. Díky flexibilním dělicím příčkám a přidané hloubce si ji lehce přizpůsobíte podle potřeby. Snadno pojme a umyje většinu nádobí najednou, i když jde o náčiní jako jsou vafečky, naběračky nebo šlehačí



Nekomplikovaný způsob zodpovědného mytí nádobí

Zodpovědná volba je snadná. Pomocí posuvníku QuickSelect na dotykovém displeji zvolíte preferovanou dobu cyklu a Ecometer vás prostřednictvím vizuálně zelených pruhů navede na nejšetrnější program, který šetří energii a vodu.



QuickSelect s Wi-Fi: Chytré mytí nádobí i na dálku

Naše myčky QuickSelect umožňují inteligentní a zodpovědné mytí nádobí. Získejte pomoc se zvolením správného programu na základě množství náplně, času a úrovně zašpinění. Naplánujte si mytí a snižte tak náklady na energii. Aplikace vám poskytne údaje o spotřebě a ECO zprávy.



Důkladné mytí nádobí se systémem SatelliteClean®

Naše inteligentní satelitní rameno a systém pěti sprchovacích rovin jsou zárukou vynikajících výsledků. Na rozdíl od tradičních sprchovacích ramen se naše satelitní rameno pohybuje různými způsoby. Má tak třikrát lepší pokrytí než běžné myčky.

- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
- Myčka pro instalaci ve výšce
- Kapacita mytí:
- 7 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový
- Systém sušení: Technologie AirDry
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: budík, zpožděný start 1-24h, extra tichý, GlassCare, indikátor pro leštidlo, sůl, promítání času na podlahu v bílé barvě, XtraPower - extra silný
- Vnitřní osvětlení pro optimální přehled v myčce
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, nerezové držadlo
- Dolní košík má 2 foldable tines, Nerezové držadlo

Technická specifikace

Třída energetické účinnosti	B	Počet teplot	4
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B	Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	42	Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	64	Systém sušení	Technologie AirDry
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	14	Typ motoru	Inverter BLDC
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	9.9	Čistá hmotnost (kg)	37.28
Pohotovostní režim (W)	0.5	Vodní senzor	Ano
Instalace	Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)	Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývajících čas, servisní kód
Trvání programu (h:min)	4:00	Vnitřní osvětlení	Ano
Index energetické účinnosti	37.9	Paprsek na podlaze	Promítání času na podlahu v bílé barvě
Rozměry (mm)	818x596x560	Vlastnosti dolního koše	2 foldable tines, Nerezové držadlo
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x560	Vlastnosti horního koše	2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, nerezové držadlo
Délka přívodního kabelu (m)	1.6	Kolečka a nožičky	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Délka napouštěcí hadice (cm)	180	EAN kód produktu	7332543986798
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180	Produktové číslo pro partnery	K - Customer Specific KRT
Programy	160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový	Obchodní značka	AEG
Příkon (W)	1550-2200	Master model	FSK75778P
Napájecí napětí (V)	200-240	Cabinet type of	60 FI DORO SLIDING
Požad. jistiění (A)	10		
Frekvence (Hz)	50-60		
Počet programů	7		

