



Mytí nádobí na míru. Pouhým dotykem prstu.

Ovladač QuickSelect představuje snadný způsob, jak upravit a spustit mycí program. Posuvným tahem zvolíte délku programu a poklepáním přidáte různé volitelné funkce. Zbytek už nechte na spotřebiči. Blyštivě čisté nádobí přesně ve chvíli, kdy jej potřebujete.

Specifikace a benefity



Snadné nastavení programu pomocí ovládání QuickSelect

Ovládání QuickSelect představuje snadný způsob, jak upravit a spustit mycí program. Posuvným tahem zvolíte délku programu a poklepáním přidáte různé volitelné funkce. Zbytek už nechte na myčce. Blyštivě čisté nádobí přesně ve chvíli, kdy jej potřebujete.



Vynikající péče a zářivost i bez ručního mytí

Systém GlassCare vaše křehké sklenice vždy perfektně zafixuje, a tak jim zajistí dokonalou čistotu i perfektní péči. Technologie SoftGrip pevně, ale přitom šetrně drží sklenice na víno za stopku. SoftSpikes® zase tvoří měkkou a zároveň podpůrnou podložku.



Důkladné mytí nádobí se systémem SatelliteClean®

Naše inteligentní satelitní rameno a systém pěti sprchovacích rovin jsou zárukou vynikajících výsledků. Na rozdíl od tradičních sprchovacích ramen se naše satelitní rameno pohybuje různými způsoby. Má tak třikrát lepší pokrytí než běžné myčky.



Automatické otevření dvířek AirDry

Technologie AirDry díky cirkulaci vzduchu zajišťuje efektivnější sušení a zároveň minimalizuje spotřebu energie. Dvířka myčky se před koncem sušicího cyklu pootevrou o 10 centimetrů, aby mohl dovnitř proudit vzduch, který nádobí dosuší. Už žádné zaschlé kapky.

Větší přehled, účinnější ukládání nádobí

Praktické vnitřní osvětlení vám okamžitě prozradí, jaké je aktuální rozložení nádobí v myčce. Díky lepší viditelnosti snadno najdete pro každý kus nádobí to nejvhodnější místo, abyste využili maximum prostoru.

- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
- Myčka pro instalaci ve výšce
- Kapacita mytí:
- Spotřeba vody a energie: I, kWh
- 7 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový
- Systém ProWater s doplňkovým horním ostřikovacím ramenem
- Systém sušení: Technologie AirDry
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: budík, zpožděný start 1-24h, extra tichý, GlassCare, indikátor pro leštidlo, sůl, promítání času na podlahu v bílé barvě, XtraPower - extra silný
- Vnitřní osvětlení pro optimální přehled v myčce
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, Premiové pojezdy, nerezové držadlo AEG, Postranní držáky košíku
- Dolní košík má 4 rozložitelné talířové poličky, Nerezové držadlo

Technická specifikace

Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	0	Čistá hmotnost (kg)	45.57
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	0	Vodní senzor	Ano
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	0	Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývajíc čas, servisní kód
Pohotovostní režim (W)	0	Vnitřní osvětlení	Ano
Instalace	Vestavná, plně integrovaná (skrýtý ovládací panel)	Paprsek na podlaze	Promítání času na podlahu v bílé barvě
Rozměry (mm)	818x596x550	Vlastnosti dolního koše	4 rozložitelné talířové poličky, Nerezové držadlo
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x570	Vlastnosti horního koše	2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, Premiové pojezdy, nerezové držadlo AEG, Postranní držáky košíku
Délka přívodního kabelu (m)	1.6		
Délka napouštěcí hadice (cm)	180	EAN kód produktu	7332543672080
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180	Produktové číslo pro partnery	K - Customer Specific KRT
Programy	160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový	Obchodní značka	AEG
Příkon (W)	1550-2200	Master model	FSK93707P
Napájecí napětí (V)	200-240	Cabinet type of	60 FI DOROTEA SLIDING
Požad. jištění (A)	10	Země původu	IT
Frekvence (Hz)	50-60	Intrastat code	84221100
Počet programů	7	Výška balení (mm)	870
Počet teplot	4	Šířka balení (mm)	635
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák	Hloubka balení (mm)	680
Typ napouštěcí hadice	Aqua control		
Systém sušení	Technologie AirDry		
Typ motoru	Invertor motor		

