



Křehké sklenice v dobrých rukách

Sklenice potřebují o něco šetrnější opatrnou péči, obzvláště při jejich mytí. Praktické proto je, že prvky SoftGrips umístěné v horním koší myčky nádobí řady 700 GlassCare bezpečně, avšak šetrně podrží vaše sklenice. Zatímco prvky SoftSpikes zajistí, že se nepoškrábou nebo ještě hůře, nerozbijí.

Specifikace a benefity



Úchytky SoftGrips a SoftSpikes ochrání křehké sklo

S držáky SoftGrips a SoftSpikes už nemusíte trávit čas mytím křehkého skla v ruce. Měkký materiál šetrně a bezpečně drží sklenice na svém místě a chrání je před popraskáním a rozbitím.



Udržitelnost v mytí nádobí je snadná

Zodpovědná volba je snadná. Pomocí posuvníku QuickSelect na dotykovém displeji zvolíte preferovanou dobu cyklu a Ecometer vás prostřednictvím vizuálně zelených pruhů navede na nejšetrnější program, který šetří energii a vodu.



QuickSelect s Wi-Fi: Připojené ovládání myčky pomocí chytrého zařízení

Naše myčky QuickSelect s připojením umožňují inteligentní a udržitelné mytí nádobí. Získejte pomoc s výběrem správného programu podle množství náplně a zvolte, kdy má být myčka spuštěna, abyste snížili náklady na energii. Aplikace shrnuje informace o spotřebě a nabízí zpětnou



SatelliteClean®. Čisté nádobí. Bez použití vody navíc

S myčkou SatelliteClean® je nádobí bez poskvrny - až 3krát výkonnější než standardní myčka. Díky dvojité rotujícímu rameni, které neustále mění úhel ostříku, budou dobře umyté i objemné kusy nádobí.



Odstraňuje více než 99,999 % bakterií a virů.*

Program Extra Hygiene certifikovaný předním světovým testovacím institutem Swisstatest je vysoce účinný mycí cyklus, který odstraňuje více než 99,999 % bakterií a virů.* Zahrnuje výkonnou sanitační fázi oplachu, při níž se teplota myčky zahřeje na 69 °C. To zaručuje téměř úplné

*Testováno na Micrococcus luteus a bakteriofágy MS2 v externím testu provedeném společností Swisstatest Testmaterialien AG v roce 2021 (zkušební zpráva č. 20212029).

- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
- Kapacita mytí:
- 8 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Systém sušení: Technologie AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: světelný bod na podlaze, dvoubarevný, budík, zpožděný start 1-24h, extra hygienický, GlassCare, indikátor pro leštidlo, sůl, XtraPower - extra silný
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má šetrné úchyty na 12 sklenic na víno, 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 4 měkké špičky, skládací poličky na šálky, nerezové držadlo
- Dolní košík má 4 foldable tines, Nerezové držadlo

Technická specifikace

Třída energetické účinnosti	C	Počet programů	8
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B	Počet teplot	4
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	42	Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	74	Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	13	Systém sušení	Technologie AirDry
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	10.5	Typ motoru	Inverter BLDC
Pohotovostní režim (W)	0.5	Čistá hmotnost (kg)	37.53
Instalace	Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)	Vodní senzor	Ano
Trvání programu (h:min)	4:00	Displej zobrazuje	zpožděný start, programy, zbývající čas, servisní kód
Index energetické účinnosti	43.9	Paprsek na podlaze	červený a zelený
Rozměry (mm)	818x596x550	Vlastnosti dolního koše	4 foldable tines, Nerezové držadlo
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x550	Vlastnosti horního koše	šetrné úchyty na 12 sklenic na víno, 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 4 měkké špičky, skládací poličky na šálky, nerezové držadlo
Délka přívodního kabelu (m)	1.6		2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Délka napouštěcí hadice (cm)	180	Kolečka a nožičky	
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180	EAN kód produktu	7332543761548
Programy	160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání	Produktové číslo pro partnery	ER Open
Příkon (W)	1550-2200	Obchodní značka	Electrolux
Napájecí napětí (V)	200-240	Master model	EEQ67410W
Požad. jistiění (A)	10	Cabinet type of	60 FI DOROTEA SLIDING
Frekvence (Hz)	50-60	Země původu	IT

