



Pokrytí v každém koutě

Pět sprchovacích rovin a satelitní rameno s dvojí rotací zabezpečují nejdůkladnější umytí veškerého nádobí. Voda se dostane v přeplněné myčce do každého koutu i mezi nádobí uložené těsně vedle sebe a důkladně ho umyje.

Specifikace a benefity




Důkladné mytí nádobí se systémem SatelliteClean®

Naše inteligentní satelitní rameno a systém pěti sprchovacích rovin jsou zárukou vynikajících výsledků. Na rozdíl od tradičních sprchovacích ramen se naše satelitní rameno pohybuje různými způsoby. Má tak třikrát lepší pokrytí než běžné myčky.



Nekomplikovaný způsob zodpovědného mytí nádobí

Zodpovědná volba je snadná. Pomocí posuvníku QuickSelect na dotykovém displeji zvolíte preferovanou dobu cyklu a Ecometer vás prostřednictvím vizuálně zelených pruhů navede na nejšetnější program, který šetří energii a vodu.



Kontrola stavu letmým pohledem s funkcí Beam on Floor

Vestavná myčka nádobí nabízí chytrý způsob, jak vás neustále informovat o stavu mycího programu. V průběhu mytí promítá na podlahu červený světelný paprsek. Když je nádobí umyté, barva se změní na zelenou.



Automatické otevření dvířek AirDry

Technologie AirDry díky cirkulaci vzduchu zajišťuje efektivnější sušení a zároveň minimalizuje spotřebu energie. Dvířka myčky se před koncem sušicího cyklu pootevrou o 10 centimetrů, aby mohl dovnitř proudit vzduch, který nádobí dosuší. Už žádné zaschlé kapky.



Bezproblémová instalace

Instalace myčky nádobí nebyla nikdy snazší. Myčka nádobí se dodává s příslušnými závěsy, které jí umožní zapadnout do jakékoliv kuchyně. PerfectFit - nejlepší instalace ve své třídě.

- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
- Kapacita mytí:
- 7 programů, 3 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový
- Systém sušení: Technologie AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: světelný bod na podlaze, dvoubarevný, budík, zpožděný start 1-24h, fáze sušení, GlassCare, Machine Care, vybraný program, indikátor pro leštidlo, sůl, XtraPower - extra silný
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
- Dolní košík má 2 foldable tines, Plastové držátko

Technická specifikace

Třída energetické účinnosti	D	Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B	Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	44	Systém sušení	Technologie AirDry
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	84	Typ motoru	Inverter BLDC
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	13	Čistá hmotnost (kg)	38
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	9.9	Vodní senzor	Ano
Pohotovostní režim (W)	0.5	Displej zobrazuje	zpožděný start, zbytvající čas, servisní kód
Instalace	Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)	Paprsek na podlaze	červený a zelený
Trvání programu (h:min)	4:00	Vlastnosti dolního koše	2 foldable tines, Plastové držátko
Index energetické účinnosti	49.9	Vlastnosti horního koše	skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
Rozměry (mm)	818x596x550	Kolečka a nožičky	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x550	EAN kód produktu	7332543719549
Délka přívodního kabelu (m)	1,5	Produktové číslo pro partnery	B - Open All
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	Obchodní značka	AEG
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150	Master model	FSB53627Z
Programy	160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový	Cabinet type of	60 FI SLIDING
Příkon (W)	1950	Země původu	PL
Požad. jistění (A)	10	Intrastat code	84221100
Frekvence (Hz)	50	Výška balení (mm)	864
Počet programů	7	Šířka balení (mm)	635
Počet teplot	3	Hloubka balení (mm)	680
		Hmotnost včetně obalu (kg)	39

