



Křehké sklenice v dobrých rukách

Sklenice potřebují o něco šetrnější opatnou péči, obzvláště při jejich mytí. Praktické proto je, že prvky SoftGrips umístěné v horním koší myčky nádobí řady 700 GlassCare bezpečně, avšak šetrně podrží vaše sklenice. Zatímco prvky SoftSpikes zajistí, že se nepoškrábou nebo ještě hůře, nerozbijí.

Specifikace a benefity



Úchytky SoftGrips a SoftSpikes ochrání křehké sklo
S držáky SoftGrips a SoftSpikes už nemusíte trávit čas mytím křehkého skla v ruce. Měkký materiál šetrně a bezpečně drží sklenice na svém místě a chrání je před popraskáním a rozbitím.



Umytí všech vašich příborů a náčiní v jednom cyklu s MaxiFlex

Zásuvka MaxiFlex je navržena tak, aby vyhovovala příborům a náčiní různých tvarů a velikostí. Ať už jsou velké nebo nevhodně tvarované, přizpůsobitelné přepážky a hluboká zásuvka znamenají, že vše lze snadno vložit.



Udržitelnost v mytí nádobí je snadná

Zodpovědná volba je snadná. Pomocí posuvníku QuickSelect na dotykovém displeji zvolíte preferovanou dobu cyklu a Ecometer vás prostřednictvím vizuálně zelených pruhů navede na nejšetrnější program, který šetří energii a vodu.



QuickSelect s Wi-Fi: Připojené ovládání myčky pomocí chytrého zařízení

Naše myčky QuickSelect s připojením umožňují inteligentní a udržitelné mytí nádobí. Získejte pomoc s výběrem správného programu podle množství náplně a zvolte, kdy má být myčka spuštěna, abyste snížili náklady na energii. Aplikace shrnuje informace o spotřebě a nabízí zpětnou



Odstraňuje více než 99,9999 % bakterií a virů.*

Program Extra Hygiene certifikovaný předním světovým testovacím institutem Swisstatest je vysoce účinný mycí cyklus, který odstraňuje více než 99,9999 % bakterií a virů.* Zahrnuje výkonnou sanitační fázi oplachu, při níž se teplota myčky zahřeje na 69 °C. To zaručuje téměř úplné

*Testováno na Micrococcus luteus a bakteriofágy MS2 v externím testu provedeném společností Swisstatest Testmaterialien AG v roce 2021 (zkušební zpráva č. 20212029).

- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
- Kapacita mytí:
- 8 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Systém sušení: Technologie AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: budík, zpožděný start 1-24h, extra hygienický, GlassCare, indikátor pro leštidlo, sůl, promítání času na podlahu v bílé barvě, XtraPower - extra silný
- Vnitřní osvětlení pro optimální přehled v myčce
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, nerezové držadlo, 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky
- Dolní košík má 4 foldable tines, Nerezové držadlo

Technická specifikace

Třída energetické účinnosti	A	Počet programů	8
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B	Počet teplot	4
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	43	Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	54	Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	14	Systém sušení	Technologie AirDry
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	10.9	Typ motoru	Inverter BLDC
Pohotovostní režim (W)	0.5	Čistá hmotnost (kg)	37.28
Instalace	Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)	Vodní senzor	Ano
Trvání programu (h:min)	4:30	Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývajíc čas, servisní kód
Index energetické účinnosti	31.9	Vnitřní osvětlení	Ano
Rozměry (mm)	818x596x560	Paprsek na podlaze	Promítání času na podlahu v bílé barvě
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x560	Vlastnosti dolního koše	4 foldable tines, Nerezové držadlo
Délka přívodního kabelu (m)	1.6	Vlastnosti horního koše	6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, nerezové držadlo, 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky
Délka napouštěcí hadice (cm)	180		2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180	Kolečka a nožičky	7332543988891
Programy	160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání	EAN kód produktu	ER Open
Příkon (W)	1550-2200	Produktové číslo pro partnery	Electrolux
Napájecí napětí (V)	200-240	Obchodní značka	EEG68600W
Požad. jistiění (A)	10	Master model	
Frekvence (Hz)	50-60		

