


Poskytuje až 3krát lepší pokrytí bez dodatečné vody

Myčka nádobí 600 SatelliteClean® je vybavena inovativním ostřikovacím ramenem, které ve srovnání se standardním systémem zajišťuje 3krát lepší pokrytí prostoru myčky. Zaručuje mytí od rohu k rohu, takže i těsně naskládané nádobí je důkladně umyté.

Specifikace a benefity

SatelliteClean®. Čisté nádobí. Bez použití vody navíc


S myčkou SatelliteClean® je nádobí bez poskvrny - až 3krát výkonnější než standardní myčka. Díky dvojité rotujícímu rameni, které neustále mění úhel ostřiku, budou dobře umyté i objemné kusy nádobí.


Všechny přístroje umyté najednou v zásuvce MaxiFlex

Zásuvka MaxiFlex je navržena pro přístroje a náčiní rozmanitých rozměrů a tvarů. Ať už při vaření použijete velké nebo neforemné náčiní, do extra hluboké přizpůsobitelné zásuvky s dělicími příčkami vše snadno vložíte.


Jemná podpora vašich křehkých sklenic

Za účelem minimalizace rizika poškození nebo rozbití v průběhu mytí přidržují gumové podpěry SoftSpikes® křehké sklenice ve svislé poloze.


Odstraňuje více než 99,999 % bakterií a virů.*

Program Extra Hygiene certifikovaný předním světovým testovacím institutem Swisstest je vysoce účinný mycí cyklus, který odstraňuje více než 99,999 % bakterií a virů.* Zahnuje výkonnou sanitační fázi oplachu, při níž se teplota myčky zahřeje na 69 °C. To zaručuje téměř úplné

*Testováno na Micrococcus luteus a bakteriofágy MS2 v externím testu provedeném společností Swisstest Testmaterialien AG v roce 2021 (zkušební zpráva č. 20212029).


Automatické otevření dvířek AirDry pro 3x lepší sušení

Nová technologie AirDry využívá k sušení přirozeného proudění vzduchu. Dvířka myčky se před koncem programu pootevřou o 10 cm, aby mohl vzduch volně proudit. To přináší až třikrát lepší výsledky než sušení se zavřenými dvířky.

- Instalace: Volně stojící spotřebič
- Plně nerezová úprava: panel, dveře, lišty, boky
- Nerezová úprava pro dveře, panel a sokl
- Kapacita mytí:
- 8 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, Auto, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Systém sušení: Technologie AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: zpožděný start 1-24h, fáze sušení, extra hygienický, GlassCare, vybraný program, indikátor pro leštidlo, fáze oplachování, sůl, fáze mytí, XtraPower - extra silný
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
- Dolní košík má 2 foldable tines, Plastové držátko

Technická specifikace

Třída energetické účinnosti	C	Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B	Systém sušení	Technologie AirDry
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	44	Typ motoru	Inverter BLDC
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	75	Čistá hmotnost (kg)	46
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	14	Vodní senzor	Ano
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	10.5	Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývajících čas, servisní kód
Pohotovostní režim (W)	0.5	Vlastnosti dolního koše	2 foldable tines, Plastové držátko
Instalace	Volně stojící spotřebič	Vlastnosti horního koše	2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
Trvání programu (h:min)	4:00	Kolečka a nožičky	4 adjustable feet (adj 0 to 1cm)
Index energetické účinnosti	43.9	EAN kód produktu	7332543828968
Rozměry (mm)	850x598x622	Produktové číslo pro partnery	ER Open
Délka přívodního kabelu (m)	1,5	Obchodní značka	Electrolux
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	Master model	ESM48400SX
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150	Cabinet type of	60 FS Facelift
Programy	160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, Auto, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání	Země původu	PL
Příkon (W)	1950	Intrastat code	84221100
Napájecí napětí (V)	220-240	Výška balení (mm)	894
Požad. jistiění (A)	10	Šířka balení (mm)	635
Frekvence (Hz)	50	Hloubka balení (mm)	680
Počet programů	8	Hmotnost včetně obalu (kg)	48
Počet teplot	4	Váha obalu - papír/karton	9
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák	Váha obalu - (PE) Polyester	218
		Váha obalu - Polystyren (EPS/EPP)	645

