

**Až 3x účinnější sušení s automatickým otevřením dvířek AirDry**

Technologie AirDry využívá k sušení přirozenou cirkulaci vzduchu. Před koncem programu se dvířka automaticky pootevřou, aby dovnitř mohl proudit vzduch. Tento způsob je 3x účinnější než sušení se zavřenými dvířky. Nádobí je tak dokonale usušené a vy šetříte energii.

Specifikace a benefity**Automatické otevření dvířek AirDry pro 3x lepší sušení**

Nová technologie AirDry využívá k sušení přirozeného proudění vzduchu. Dvířka myčky se před koncem programu pootevřou o 10 cm, aby mohl vzduch volně proudit. To přináší až třikrát lepší výsledky než sušení se zavřenými dvířky.

**AutoSense — chytrá volba**

Program AutoSense upraví cyklus na míru každé náplni. Inteligentní snímače vyhodnotí množství vloženého nádobí a míru jeho znečištění a podle toho automaticky nastaví délku, teplotu i spotřebu vody.

**PerfectFit usnadňuje instalaci**

Instalace nové myčky nebyla nikdy snazší. Posuvné závěsy PerfectFit se přizpůsobí jakémukoliv rozměru, a dokonce není nutné ani upravovat podstavec. Máte tak jistotu, že nová myčka dokonale zapadne do vaší kuchyně.

- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
- Kapacita mytí: 13
- Spotřeba vody a energie: 9.9 l, 0.921 kWh
- 6 programů, 2 teplot(y)
- Mycí programy: 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Systém sušení: Technologie AirDry
- Panel s textem a symboly
- Zpožděný start : 3h
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: budík, zpožděný start 3h, fáze sušení, Machine Care, vybraný program, indikátor pro leštidlo, sůl, XtraPower - extra silný
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má skládací poličky na šálky
- Dolní košík má Pevné talířové poličky

Technická specifikace

Třída energetické účinnosti	E	Počet teplot	2
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	C	Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	46	Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	94	Systém sušení	Technologie AirDry
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	13	Typ motoru	Invertor motor
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	9.9	Čistá hmotnost (kg)	34
Pohotovostní režim (W)	0.5	Vodní senzor	Ano
Instalace	Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)	Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývajíc čas, servisní kód
Trvání programu (h:min)	4:00	Vlastnosti dolního koše	Pevné talířové poličky
Index energetické účinnosti	55.9	Vlastnosti horního koše	skládací poličky na šálky
Rozměry (mm)	818x596x550	Kolečka a nožičky	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu, Výšková nastavitelnost 0-8 cm
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-880x600x550	EAN kód produktu	7332543673001
Délka přívodního kabelu (m)	1,5	Produktové číslo pro partnery	ER Open
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	Obchodní značka	Electrolux
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150	Master model	EEA27200L
Programy	90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání	Cabinet type of	60 FI SLIDING
Příkon (W)	1950	Země původu	PL
Napájecí napětí (V)	220-240	Intrastat code	84221100
Požad. jistění (A)	10	Výška balení (mm)	864
Frekvence (Hz)	50	Šířka balení (mm)	635
Počet programů	6	Hloubka balení (mm)	680
		Hmotnost včetně obalu (kg)	35.52

