



Vysoká účinnost mytí. Prostorné, všestranné koše

Řada 8000 poskytuje účinné mytí, které odstraňuje připečené nebo zaschlé zbytky potravin. Všestranné koše s hladkým pojezdem, sklopnými sekcemi a jedinečnými držáky na sklenice. Vysoce účinná vodní soustava spotřebuje pouhých 8,4 litru vody.

Specifikace a benefity



ComfortLift®: Snadné plnění. Výjimečné výsledky
ComfortLift® zvedne plně naložený koš o 25 cm pro rychlejší a snadnější plnění a vykládání. Při vytahování spodního koše ho speciálně navržené závěsy plynule zvednou do stejné výšky jako horní koš.



SatelliteClean® Pro: Účinná technologie na těžko odstranitelné zbytky jídla

Dvojitě rotační ostřikovací rameno technologie SatelliteClean® Pro účinně rozprašuje vodu z více úhlů. Výsledkem je 100% odstranění odolných zbytků jídla za pouhých 90 minut bez použití vody navíc.



Koš EasyFlex Plus nabízí všestrannost a bezpečnou péči o sklenice

Upravené koše EasyFlex Plus se hladce pohybují a mají tři sklopné řady, aby se do nich vešlo i neskladné nádobí. Gumové úchyty a protiskluzové hroty udržují nádobí na místě a zabraňují kolizím. Do zásuvky na příbory se vejdou i metličky a naběračky.



Ovládejte čas a účinnost. Na displeji nebo v apce

Displej a aplikace SmartSelect Connect zobrazují délku a energetickou účinnost každého programu. Nechte nádobí rychle umýt za 60 minut, nebo šetřete energii programem ECO. V obou případech se můžete spolehnout na bezvadné výsledky. Aplikace nabízí i rady k plnění myčky, volbě



ZoneClean: Intenzivní mytí hrnců a pánví, šetrné mytí sklenic

Aktivací funkce ZoneClean maximalizujete tlak vody v ostřikovacím rameni. Zajistíte tak účinné mytí hrnců a pánví ve spodním koši a zároveň zachováte jemný tlak na křehké sklenice v horním koši. Dvě mycí zóny, žádná voda ani energie navíc.

- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
- 8 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 120 Minutes, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Systém sušení: Technologie AirDry
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: budík, zpožděný start 1-24h, extra tichý, GlassCare, indikátor pro leštidlo, sůl, TimeOnFloor, ZoneClean
- Vnitřní osvětlení pro optimální přehled v myčce
- Horní košík má 2 front folding tines for glasses with tine caps, 2 front folding tines for saucer with tine caps, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, nerezové držadlo
- Dolní košík má Tall flat rack frame ComfortLift, 4 rear foldable tines with tine caps, stainless steel handle

Technická specifikace

Třída energetické účinnosti	A
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	A
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	38
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	49
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	14
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	8.4
Pohotovostní režim (W)	0.5
Instalace	Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
Trvání programu (h:min)	5:10
Index energetické účinnosti	28.7
Rozměry (mm)	815x596x560
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x560
Délka přívodního kabelu (m)	1.6
Délka napouštěcí hadice (cm)	180
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180
Programy	120 Minutes, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
Příkon (W)	1550-2200
Napájecí napětí (V)	200-240
Požad. jistiění (A)	10
Frekvence (Hz)	50-60

Počet programů	8
Počet teplot	4
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Systém sušení	Technologie AirDry
Typ motoru	Inverter BLDC
Čistá hmotnost (kg)	42
Vodní senzor	Ano
Displej zobrazuje	zpožděný start, programy, zbývajcí čas, servisní kód
Vnitřní osvětlení	Ano
Paprsek na podlaze	TimeOnFloor
Vlastnosti dolního koše	Tall flat rack frame ComfortLift,4 rear foldable tines with tine caps,stainless steel handle 2 front folding tines for glasses with tine caps, 2 front folding tines for saucer with tine caps, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, nerezové držadlo
Vlastnosti horního koše	
Kolečka a nožičky	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
EAN kód produktu	7333394146898
Produktové číslo pro partnery	ER Open

