




Přizpůsobitelné a efektivní mytí nádobí se zásuvkou MaxiFlex

Zásuvka MaxiFlex se hodí pro různé typy kuchyňského náčiní. Od několika souprav příborů až po neskladné a velké náčiní jakou jsou vařečky nebo šlehací metly. Flexibilní přepážky znamenají přizpůsobitelnost pro každé naplnění. Příbory jsou uchovávány odděleně od větších předmětů a přidaná hloubka zvyšuje kapacitu každého cyklu.

Specifikace a benefity

Automatické otevření dvířek AirDry

Technologie AirDry díky cirkulaci vzduchu zajišťuje efektivnější sušení a zároveň minimalizuje spotřebu energie. Dvířka myčky se před koncem sušicího cyklu pootevrou o 10 centimetrů, aby mohl dovnitř proudit vzduch, který nádobí dosuší. Už žádné zaschlé kapky.



Nastavitelná zásuvka MaxiFlex pro pohodlné mytí

Zásuvka MaxiFlex je navržena pro příbory a náčiní rozmanitých velikostí a tvarů. Díky flexibilním dělicím příčkám a přidané hloubce si ji lehce přizpůsobíte podle potřeby. Snadno pojme a umyje většinu nádobí najednou, i když jde o náčiní jako jsou vařečky, naběračky nebo šlehací metly.



QuickSelect s WiFi. Pro naprostý klid

Uživatelské rozhraní QuickSelect s WiFi odesílá upozornění a jasné instrukce k údržbě prostřednictvím aplikace My AEG Kitchen přímo do vašeho chytrého telefonu, takže můžete jednoduše spustit program péče o myčku, který vám pomůže udržet její nejlepší výkonnost.



- 7 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AUTO Sense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový
- Hlučnost: 39 dB(A)
- Myčka pro instalaci ve výšce
- Kapacita mytí: 15
- Systém ProWater s doplňkovým horním ostřikovacím ramenem
- Systém sušení: Technologie AirDry
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: budík, zpožděný start 1-24h, extra tichý, GlassCare, indikátor pro leštadlo, sůl, Time beam White, XtraPower - extra silný
- Vnitřní osvětlení pro optimální přehled v myčce
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, nerezové držadlo AEG, Postranní držáky košíku
- Dolní košík má 4 rozložitelné talířové poličky, Nerezové držadlo
- Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 818 x 596 x 550
- Vestavné rozměry V(min/max)xŠxH (mm): 820/900 x 600 x 570
- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrýtý ovládací panel)

Důkladné mytí nádobí se systémem SatelliteClean®

Naše inteligentní satelitní rameno a systém pěti sprchovacích rovin jsou zárukou vynikajících výsledků. Na rozdíl od tradičních sprchovacích ramen se naše satelitní rameno pohybuje různými způsoby. Má tak třikrát lepší pokrytí než běžné myčky.

Mějte přehled o procesu mytí s paprskem TimeBeam®

Technologie TimeBeam® vám vždy poskytne informaci o stavu mycího programu, stačí k tomu jediný pohled. Paprsek v průběhu mytí promítá zbývající čas na podlahu a vy tak máte dokonalý přehled.

Technická specifikace

Typ spotřebiče	Vestavná, plně integrovaná (skrýtý ovládací panel)	Paprsek na podlaze	Bílý paprsek na podlaze
Rozměry (mm)	818x596x550	FuzzyLogic - množstevní automatika	Ano
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x570	Vlastnosti dolního koše	4 rozložitelné talířové policičky, Nerezové držadlo
Programy	160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AUTO Sense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový	Vlastnosti horního koše	2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací policičky na šálky, nerezové držadlo AEG, Postranní držáky košíku
Délka přívodního kabelu (m)	1.6	Kolečka a nožičky	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu, Výšková nastavitelnost 0-8 cm
Délka napouštěcí hadice (cm)	180	EAN kód produktu	7332543759248
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180	Produktové číslo pro partnery	K - Customer Specific KRT
Příkon (W)	1550-2200	Třída energetické účinnosti	D
Napájecí napětí (V)	200-240	Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	15
Požad. jistění (A)	10	Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	86
Frekvence (Hz)	50-60	Spotřeba vody na cyklus (lit.)	11
Počet programů	7	Trvání programu (h:min)	4:00
Počet teplot	4	Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	39
Typ napouštěcí hadice	Aqua control		
Systém sušení	Technologie AirDry		
Typ motoru	Invertor motor		
Čistá hmotnost (kg)	45.57		
Vodní senzor	Ano		
Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývající čas, servisní kód		
Vnitřní osvětlení	Ano		

