



## Flexibilní uložení. Účinné mytí

Zásuvka MaxiFlex pojme všechny druhy náčiní. Od několika sad příborů po náčiní nadměrné velikosti. Flexibilní dělicí příčky umožňují úpravu každé náplně. Ploché náčiní se uloží odděleně od velkých kusů a přidaná hloubka zvyšuje kapacitu každého cyklu. Maximálně účinné a pohodlné mytí.

## Specifikace a benefity

### Nastavitelná zásuvka MaxiFlex pro pohodlné mytí

Zásuvka MaxiFlex je navržena pro příbory a náčiní rozmanitých velikostí a tvarů. Díky flexibilním dělicím příčkám a přidané hloubce si ji lehce přizpůsobíte podle potřeby. Snadno pojme a umyje většinu nádobí najednou.



### Snadné nastavení programu pomocí ovládání QuickSelect

Ovládání QuickSelect představuje snadný způsob, jak upravit a spustit mycí program. Posuvným tahem zvolíte délku programu a poklepáním přidáte různě volitelné funkce. Zbytek už nechte na myčce. Blyštivě čisté nádobí přesně ve chvíli, kdy jej potřebujete.



### Výkonné mytí nádobí. Se systémem SatelliteClean®

Naše inteligentní satelitní rameno a systém pěti sprchovacích rovin jsou zárukou vynikajících výsledků. Na rozdíl od tradičních sprchovacích ramen se naše satelitní rameno pohybuje různými způsoby. Má tak třikrát lepší pokrytí než běžné myčky.



- 7 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AUTO Sense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový
- Hlučnost: 44 dB(A)
- Spotřeba vody a energie: 9.9 l, 0.739 kWh
- Třídy (en.třída/mytí/sušení): A++ / A / A
- Kapacita mytí: 10
- Systém sušení: Technologie AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: světelný bod na podlaze, dvoubarevný, budík, zpožděný start 1-24h, fáze sušení, GlassCare, Machine Care, vybraný program, indikátor pro leštadlo, sůl, XtraPower - extra silný
- Vnitřní osvětlení pro optimální přehled v myčce
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 červené měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové barevné držadlo
- Dolní košík má 2 rozložitelné talířové poličky, Plastic coloured handle
- Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 818 x 446 x 550
- Vestavné rozměry V(min/max)xŠxH (mm): 820/900 x 450 x 550
- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)

### Voda dosáhne do každého koutu. Díky dvojitému sprchovacím ramenům

Zajistíte maximální pokrytí vodou pomocí dvou sprchovacích ramen. Rotující ostřikovače posílají proudy vody do každého rohu dolního i horního koše pro výsledky mytí nádobí, na které se můžete spolehnout.

### Koš QuickLift přizpůsobí svou výšku tak, abyste snadno dosáhli na nádobí

Horní koš je vybaven funkcí QuickLift. Díky této funkci můžete snadno upravit výšku horního koše podle vašich potřeb, a to i při plné zátěži.

### Technická specifikace

Instalace	Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)	Systém sušení	Technologie AirDry
Rozměry (mm)	818x446x550	Typ motoru	Invertor motor
Energetická třída	A++	Čistá hmotnost (kg)	37.13
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x450x550	Vodní senzor	Ano
Programy	160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AUTO Sense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový	Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývajíc čas, servisní kód
Počet jídelních souprav	10	Vnitřní osvětlení	Ano
Délka kabelu (m)	1.5	Paprsek na podlaze	červený a zelený
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	Vlastnosti dolního koše	2 rozložitelné talířové policičky, Plastic coloured handle
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150	Vlastnosti horního koše	2 červené měkké špičky, skládací policičky na šálky, Plastové barevné držadlo
Příkon (W)	1950	Kolečka a nožičky	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu, Výšková nastavitelnost 0-8 cm
Napájecí napětí (V)	220-240	EAN kód produktu	7332543738694
Požad. jistění (A)	10	Produktové číslo pro partnery	B – Open All
Frekvence (Hz)	50		
Hlučnost (dB(A))	44		
Počet programů	7		
Počet teplot	4		
Účinnost sušení	A		
Odhadovaná roční spotřeba (kWh)	211		
Roční spotřeba vody (l)	2772		
Obvyklý program	Eko 50 °C		
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák		
Typ napouštěcí hadice	Aqua control		

