



### Používejte veškeré náčiní, co v kuchyni máte


Příborová zásuvka MaxiFlex vám umožní popustit uzdu kreativitě a používat v kuchyni různé nástroje. Rozvržení můžete upravit tak, aby šlo vše snadno umístit, od sad příborů až po objemné náčiní jako jsou vařečky nebo šlehací metly.

## Specifikace a benefity



### Umýtí všech vašich příborů a náčiní v jednom cyklu s MaxiFlex

Zásuvka MaxiFlex je navržena tak, aby vyhovovala příborům a náčiní různých tvarů a velikostí. Ať už jsou velké nebo nevhodně tvarované, přizpůsobitelné přepážky a hluboká zásuvka znamenají, že vše lze snadno vložit.



### Maximální pokrytí se systémem SatelliteClean®

Vaše nádobí bude zářit čistotou díky satelitnímu sprchovacímu ramenu SatelliteClean®, které nabízí až třikrát lepší výsledky, než je běžné. Dvojitě rotující rameno neustále mění úhel ostřiku, proto i objemnější nádobí bude dobře umyto.



### Rychlé nastavení programu s ovládáním QuickSelect

Intuitivní ovládání QuickSelect představuje snadný způsob, jak upravit a spustit mycí program. Posuvným tahem zvolíte délku programu a poklepáním přidáte různé volitelné funkce — jednodušší už to být nemůže.

- 8 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AUTO Sense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Hlučnost: 44 dB(A)
- Kapacita mytí: 15
- Systém sušení: Technologie AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: světelný bod na podlaze, dvoubarevný, budík, zpožděný start 1-24h, extra hygienický, GlassCare, indikátor pro leštadlo, sůl, XtraPower - extra silný
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo, Postranní držáky košíku
- Dolní košík má 4 rozložitelné talířové poličky, Plastové držátko
- Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 818 x 596 x 550
- Vestavné rozměry V(min/max)xŠxH (mm): 820/900 x 600 x 570
- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)

### Eliminujte bakterie pomocí funkce ExtraHygiene

Funkce ExtraHygiene vám poskytne maximální čistotu a bezpečí. Silná oplachovací fáze, která zahřeje vodu na teplotu 69 °C, zaručuje téměř úplnou likvidaci bakterií v myčce. Ideální nejen pro domácnosti s malými dětmi a alergiky.

### Indikátor stavu mytí

Myčka vás pomocí paprsku "Beam on floor" v tichosti informuje o aktuálním stavu mycího programu. Zvukovou signalizaci můžete snadno přeslechnout, ale světelný bod promítaný na podlaze pod spotřebičem nepřehlédnete. Když svítí červená, program běží, když zelená, je hotovo.

## Technická specifikace

Typ spotřebiče	Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)	Paprsek na podlaze	červený a zelený
Rozměry (mm)	818x596x550	FuzzyLogic - množstevní automatika	Ano
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x570	Vlastnosti dolního koše	4 rozložitelné talířové policičky, Plastové držátko
Programy	160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AUTO Sense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání	Vlastnosti horního koše	2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací policičky na šálky, Plastové držadlo, Postranní držáky košíku
Délka přívodního kabelu (m)	1.6	Kolečka a nožičky	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu, Výšková nastavitelnost 0-8 cm
Délka napouštěcí hadice (cm)	180	EAN kód produktu	7332543761500
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180	Produktové číslo pro partnery	ER Open
Příkon (W)	1950	Třída energetické účinnosti	D
Napájecí napětí (V)	220-240	Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	15
Požad. jističení (A)	10	Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	86
Frekvence (Hz)	50	Spotřeba vody na cyklus (lit.)	11
Počet programů	8	Trvání programu (h:min)	4:00
Počet teplot	4	Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	44
Typ napouštěcí hadice	Aqua control		
Systém sušení	Technologie AirDry		
Typ motoru	Invertor motor		
Čistá hmotnost (kg)	38.67		
Vodní senzor	Ano		
Displej zobrazuje	zpožděný start, programy, zbývající čas, servisní kód		

