



Přizpůsobitelné a efektivní mytí nádobí se zásuvkou MaxiFlex

Zásuvka MaxiFlex se hodí pro různé typy kuchyňského náčiní. Od několika souprav příborů až po neskladné a velké náčiní jakou jsou vafečky nebo šlehací metly. Flexibilní přepážky znamenají přizpůsobitelnost pro každé naplnění. Příbory jsou uchovávány odděleně od větších předmětů a přidaná hloubka zvyšuje kapacitu každého cyklu.

Specifikace a benefity

Nastavitelná zásuvka MaxiFlex pro pohodlné mytí

Zásuvka MaxiFlex je navržena pro příbory a náčiní rozmanitých velikostí a tvarů. Díky flexibilním dělicím příčkám a přidané hloubce si ji lehce přizpůsobíte podle potřeby. Snadno pojme a umyje většinu nádobí najednou, i když jde o náčiní jako jsou vafečky, naběračky nebo šlehací metly.

Speciální ochrana křehkých sklenic

Křehké sklo potřebuje zvláštní péči. Horní koš této myčky nádobí je vybaven gumovými úchyty SoftGrip, které sklenice drží na svém místě. Hroty SoftSpikes je stabilizují a brání jejich překlopení a poškození.

Snadné nastavení programu pomocí ovládání QuickSelect

Ovládání QuickSelect představuje snadný způsob, jak upravit a spustit mycí program. Posuvným tahem zvolíte délku programu a poklepáním přidáte různě volitelné funkce. Zbytek už nechte na myčce. Blyštivě čisté nádobí přesně ve chvíli, kdy jej potřebujete.

- 7 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový
- Hlučnost: 42 dB(A)
- Myčka pro instalaci ve výšce
- Kapacita mytí: 14
- Systém ProWater s doplňkovým horním ostříkovacím ramenem
- Systém sušení: Technologie AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: světelný bod na podlaze, dvoubarevný, budík, zpožděný start 1-24h, extra tichý, GlassCare, indikátor pro leštidlo, sůl, XtraPower - extra silný
- Vnitřní osvětlení pro optimální přehled v myčce
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo, Postranní držáky košíku
- Dolní košík má 2 rozložitelné talířové poličky, Plastové držátko
- Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 818 x 596 x 560
- Vestavné rozměry V(min/max)xŠxH (mm): 820/900 x 600 x 560
- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)

Kontrola stavu letmým pohledem s funkcí Beam on Floor

Vestavná myčka nádobí nabízí chytrý způsob, jak vás neustále informovat o stavu mycího programu. V průběhu mytí promítá na podlahu červený světelný paprsek. Když je nádobí umyté, barva se změní na zelenou.

Důkladné mytí nádobí se systémem SatelliteClean®

Naše inteligentní satelitní rameno a systém pěti sprchovacích rovin jsou zárukou vynikajících výsledků. Na rozdíl od tradičních sprchovacích ramen se naše satelitní rameno pohybuje různými způsoby. Má tak třikrát lepší pokrytí než běžné myčky.

Technická specifikace

Instalace	Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)	Paprsek na podlaže	červený a zelený
Rozměry (mm)	818x596x560	FuzzyLogic - množstevní automatika	Ano
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x560	Vlastnosti dolního koše	2 rozložitelné talířové policičky, Plastové držátko
Programy	160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový	Vlastnosti horního koše	2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací policičky na šálky, Plastové držadlo, Postranní držáky košíku
Délka přívodního kabelu (m)	1.6	Kolečka a nožičky	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu, Výšková nastavitelnost 0-8 cm
Délka napouštěcí hadice (cm)	180	EAN kód produktu	7332543823635
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180	Produktové číslo pro partnery	E - Generic Partner All
Příkon (W)	1550-2200	Třída energetické účinnosti	B
Napájecí napětí (V)	200-240	Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	14
Požad. jistiění (A)	10	Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	64
Frekvence (Hz)	50-60	Spotřeba vody na cyklus (lit.)	9.9
Počet programů	7	Trvání programu (h:min)	4:00
Počet teplot	4	Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	42
Typ napouštěcí hadice	Aqua control		
Systém sušení	Technologie AirDry		
Typ motoru	Invertor motor		
Čistá hmotnost (kg)	38.43		
Vodní senzor	Ano		
Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývající čas, servisní kód		
Vnitřní osvětlení	Ano		

