


iQ700, Teleskopický odsavač par, 60 cm, Nerez LI69SA684

A



Plochý výsuvný odsavač par s vysokým výkonem a téměř neviditelným umístěním do horní skříňky.

- ✓ Výkonný a tichý motor iQdrive s působivým sacím výkonem zajišťuje účinné odstraňování pachů a výparů z vaření.
- ✓ Odsavač par automaticky přizpůsobí výkon odvětrání podle množství páry a intezity pachů.
- ✓ LED-osvětlení: optimální viditelnost a příjemná atmosféra při vaření.
- ✓ Velmi nízká hlučnost při provozu.
- ✓ Intenzivní stupeň pro krátkodobé zvýšení výkonu při silných výparech při vaření.

Vybavení

Technické údaje

Typ konstrukce : Vytáhnout
 Aprobační certifikáty : CE, VDE
 Délka přívodního kabelu (cm) : 175
 Rozměry niky (mm) : 337mm x 524.0mm x 290mm
 en: Minimum distance above an electric hob : 430
 en: Minimum distance above a gas hob : 650
 Hmotnost netto (kg) : 12,839
 Řízení : Elektrický
 Regulace výkonových stupňů : 3-stupňová + 2 intenzivní
 Max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání (m3/hod.) : 500
 Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu (m3/hod.) : 780.0
 Max. výkon ventilátoru - provoz s cirkulací vzduchu (m3/hod.) : 489
 Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání (m3/hod.) : 935
 Počet žárovek (ks) : 2
 Hlučnost dB : 57
 Průměr odvětrávacího hrdla (mm) : 120 / 150
 Materiál tukového filtru : Washable stainless steel
 EAN : 4242003880210
 Příkon (W) : 264
 Jištění (A) : 10
 Napětí (V) : 220-240
 Frekvence (Hz) : 50; 60
 Typ zástrčky : Zalitá zástrčka s uzemněním
 Způsob montáže : Vestavba

zvláštní příslušenství

LZ46600	Snižovací rámeček
LZ45650	Standardní cirkulační sada
LZ45610	Standardní pachový filtr (náhradní)
LZ11IXC16	CleanAir Plus cirkulační sada (vnější)
LZ11IXB16	CleanAir Plus pachový filtr (náhradní)
LZ11ITD11	Long Life cirkulační sada (vnější)
LZ10ITP00	Long Life pachový filtr (náhradní)



4 242003 880210

iQ700, Teleskopický odsavač par, 60 cm, Nerez LI69SA684

Vybavení

Design

- barva: nerez

Varianta

- šířka: 60 cm
- pro speciální závěsné skříňky (šířka 60 cm)
- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství

Komfort

- elektronické řízení zajistí touchControl ovládání a digitální ukazatel
- automatické zapnutí / vypnutí při vysunutí teleskopického krytu a jeho zatlačení dozadu nebo hlavním vypínačem
- elektronické ovládání touchSlider s ukazatelem výměny filtru
- touchControl ovládání
- 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
- doběh ventilátoru 10 min.
- climaControl Sensor - automatická regulace síly odvětrání

Vybavení

- osvětlení: 2 x 1,5W LED
- možnost nastavení intenzity osvětlení
- funkce softLight - postupné zhasínání a rozsvěcení
- barevná teplota: 3500 K
- intenzita světla: 294 lux
- funkce Boost
- nerezový kryt filtru, vhodný pro mytí v myčce nádobí
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí
- ukazatel nasycení tukového a uhlíkového filtru

Výkon a spotřeba

- výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 500 m³/h, intenzivní stupeň 935 m³/h
- výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 500 m³/h, intenzivní stupeň 935 m³/h
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání: max. normální stupeň: 57 dB(A) re 1 pW intenzivní stupeň: 71 dB(A) re 1 pW
- výkon při odvětrání: max. výkon odvětrání 500 m³/h dle DIN/EN 61591
- výkon odvětrání dle normy DIN/EN 61591 max.: 935 m³/hod
- hodnoty hlučnosti dle EN 60704-2-13 při odvětrávání pro max. normální stupeň: 57 dB(A) re 1 pW
- hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 41/57 dB*
- Při použití samostatně dostupné montážní CleanAir Plus sady pro cirkulaci (zvláštní příslušenství) dosahuje odsavač v cirkulačním režimu následující hodnoty: max. normální stupeň: 500 m³/h intenzivní stupeň: 811 m³/h hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 63 dB(A) re 1 pW intenzivní stupeň: 74 dB(A) re 1 pW
- 1 2VER, účinný iQdrive motor
- účinný iQdrive motor

Informace o plánování a instalaci

- snadná instalace
- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 378 x 598 x 290 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H): 337 x 524 x 290 mm

- odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
- se zpětnou klapkou
- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1.75 m
- černý ovládací panel, dekorační lišta není potřeba

Údaje o spotřebě

- třída spotřeby energie: A* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 41 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: A*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: B*
- příkon: 264 W

* Podle nařízení EU 65/2014

iQ700, Teleskopický odsavač par, 60 cm, Nerez LI69SA684

Rozměrové výkresy

